

GROSSFLÄCHEN-RASENSTRIEGEL

— **JOKER GOLF**

HEGE
LA PASSION D'INNOVER



MADE IN FRANCE

VORSTELLUNG

Der Joker Golf wurde speziell für Betreiber von Golfanlagen entwickelt, die ihre Rasenflächen ohne Pestizide pflegen wollen. Sie werden seine Vielseitigkeit bei der Pflege von Fairways, Semi-Roughs oder gepflegten Roughs, die auf ca. 10 cm gemäht werden, extrem schätzen.

Die Maschine mit einer Arbeitsbreite von 3,60 m oder 4,60 m besteht aus drei voneinander unabhängigen Zinkenfeldern, die der Bodenstruktur perfekt folgen. Ob zur Filzbeseitigung, zur Behandlung von Wurmdreck oder zur Wiederherstellung der Ebenheit - der Joker Golf wird Ihr täglicher Trumpf sein.

FUNKTIONEN



MECHANISCHE UNKRAUTENTFERNUNG

Entfernt Moos, Filz und unerwünschte Pflanzen mit schwacher Wurzelbildung. Die Zinken durchtrennen die Blätter von stark wurzelnden Gräsern, wie Wegerich oder Löwenzahn, um sie zu schwächen. Das Wachstum von neuem Unkraut wird eingeschränkt.



MECHANISCHE BESEITIGUNG VON WURMDRECK

Beseitigt Wurmdreck ohne Pflanzenmaterial zu entfernen. Dank der exakten Höhenverstellung werden die Zinken so eingestellt, dass sie die Oberfläche streifen, ohne auf dem Boden aufzuliegen.



AUSEBNEN

Die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung der Zinken verschiebt das Material und gleicht Unebenheiten aus.

STELLT GRASHALME AUF

Mit dem Joker können Sie die einzelnen Gräser vor dem Mähen aufrichten, um einen gleichmäßigen Schnitt zu erhalten.



BESEITIGT TAU

Beseitigt Tau, um die Entwicklung von Krankheiten und das Wachstum von Pilzen einzudämmen. Der Vorgang sorgt auch für eine bessere Spielqualität, da das Wasser den Ball verlangsamt.





OPTIONALE PNEUMATISCHE SÄMASCHINE

FUNKTION



Der Joker kann mit einer pneumatischen Sämaschine (Kapazität: 120 oder 300 Liter) ausgestattet werden, um Nachsaatarbeiten auf einer Breite von 3,60 m oder 4,60 m durchzuführen und so ein bestmögliches Ergebnis zu garantieren.

Wenn der Striegel in Betrieb genommen wird, bläst das Gebläse das Saatgut durch die Rohre zu den Düsen, wodurch das Saatgut gleichmässig verteilt wird.

Das Saatgut wird dann durch die Zinken mit der Erde in Kontakt gebracht und vermischt, wodurch der Rasen optimal aufgehen kann.



OPTIMALE VERTEILUNG

Das Saatgut wird nach vorne zwischen die Zinken geblasen.

DETAILS



STROMVERSORGUNG



3-polige 12V-Steckdose, die mit einer 30-Ampere-Sicherung geschützt ist.



FERNBEDIENUNG

1- Einschalten des Gebläses
2- Öffnen des Saatgutschiebers
3- Einstellen der Saatgutmenge

TECHNISCHE MERKMALE



**FARMFLEX®-RÄDER
WARTUNGSFREI**

Schwenkbar, um das Manövrieren zu vereinfachen.
Reifenabstreifer.

ZINKENABSTAND

187 Zinken/m² (4,6 mm Abstand zwischen 2 Zinken), gleichmäßige Verteilung der Zinken.

ZINKENVIBRATION

Vibrierende Vorwärts-/Rückwärtsbewegung, die die Materie an die Oberfläche bringt.

ZINKENLÄNGE

Verlängerte Zinken für eine lange Lebensdauer.

LEISTUNG

Arbeitsgeschwindigkeit: zwischen 8 und 12 km/h.
Leistung bis zu 40.000 m²/h

Typ	JOKER 3600	JOKER 4600
Arbeitsbreite	3,60 m	4,60 m
Höhe	1,10 m	1,10 m
Länge	1,50 m	1,50 m
Höhe zusammengeklappt	1,52 m	2,00 m
Transportbreite	2,40 m	2,40 m
Ø Kupplungsbolzen Hubarm	Kat 1 (22 mm) oder Kat 2 (28,7 mm)	Kat 1 (22 mm) oder Kat 2 (28,7 mm)
Ø 3-Punkt-Anbau	Kat 1 (19 mm) oder Kat 2 (25,7 mm)	Kat 1 (19 mm) oder Kat 2 (25,7 mm)
Gewicht	347 kg	410 kg
Anzahl Zinken Hauptfeld	160 (1,60 m)	160 (1,60 m)
Anzahl Zinken pro Seitenfeld	101 (1,00 m)	154 (1,50 m)
Zinkenabstand	4,6 mm	4,6 mm
Kraftbedarf Traktor	40 PS	40 PS



HYDRAULISCHE SEITENDECKS

Mit zwei doppelt wirkenden Hydraulikzylindern können die Flügel eingeklappt werden, um die Lagerung und den Transport der Maschine zwischen zwei zu pflegenden Bereichen zu erleichtern. Der Traktor muss mit einer doppeltwirkenden Steuerung ausgestattet sein.

118 Schafbusch - 67160 Wissembourg
Tél. +33 (0)3 88 94 98 00 - info@hege-applications.com
www.hege-applications.com

